



## リセブタクルコンタクト



| 連鎖状端子形番            | バラ状端子形番            | 適用電線範囲 |                 |       | 電線被覆外径<br>(mm) | 個数    |         |
|--------------------|--------------------|--------|-----------------|-------|----------------|-------|---------|
|                    |                    | 呼び     | mm <sup>2</sup> | AWG # |                | リール   | 箱 (バラ状) |
| SF3F-002 (*) -P2.0 | BF3F-002 (*) -P2.0 | S      | 0.08~0.20       | 28~24 | 0.8~1.4        | 3,700 | 1,000   |
| SF3F-01 (*) -P2.0  | BF3F-01 (*) -P2.0  | M      | 0.20~0.50       | 24~20 | 1.2~2.6        | 3,700 | 1,000   |
| SF3F-41 (*) -P2.0  | LF3F-41 (*) -P2.0  | L      | 0.50~1.25       | 20~16 | 1.8~2.8        | 3,200 | 1,000   |
| SF3F-71 (*) -P2.0  | BF3F-71 (*) -P2.0  | 2L     | 1.25~2.0        | 16~14 | 2.4~3.4        | 3,200 | 1,000   |

### 材 質・表面処理

銅合金 (高導電率) ・ ニッケル下地付部分金めっき  
すずめっき (リフロー処理)

### ●RoHS2対応品

注1) 表面処理 (\*): GF…ニッケル下地付0.38 μm部分金めっき  
GI…ニッケル下地付0.76 μm部分金めっき  
T…すずめっき (リフロー処理)

| 連鎖状コンタクト            | 圧着機    | アプリケーション   |                  |                    | 手動工具     |
|---------------------|--------|------------|------------------|--------------------|----------|
|                     |        | アプリケーション本体 | ダイス              | アプリ・ダイスセット         |          |
| SF3F-002 (*) -P2.0  | AP-K2N | MKS-L      | MK/SF3F/M-002-20 | APLMK SF3F/M002-20 | YRK-8821 |
| SF3M-002 (*) -M2.0N |        |            |                  |                    |          |
| SF3F-01 (*) -P2.0   |        |            | MK/SF3F/M-01-20  | APLMK SF3F/M01-20  | YRK-8811 |
| SF3M-01 (*) -M2.0N  |        |            |                  |                    |          |
| SF3F-41 (*) -P2.0   |        |            | MK/SF3F/M-41-20  | APLMK SF3F/M41-20  | YRK-8801 |
| SF3M-41 (*) -M2.0N  |        |            |                  |                    |          |
| SF3F-71 (*) -P2.0   |        |            | MK/SF3F/M-71-20  | APLMK SF3F/M71-20  | YRK-1071 |
| SF3M-71 (*) -M2.0N  |        |            |                  |                    |          |

注1) 表面処理 (\*): GF…ニッケル下地付0.38 μm部分金めっき  
GI…ニッケル下地付0.76 μm部分金めっき  
T…すずめっき

| バラコンタクト             | 手動工具     |
|---------------------|----------|
| BF3F-002 (*) -P2.0  | YRF-882  |
| BF3M-002 (*) -M2.0N |          |
| BF3F-01 (*) -P2.0   | YRF-881  |
| BF3M-01 (*) -M2.0N  |          |
| LF3F-41 (*) -P2.0   | YRF-880  |
| LF3M-41 (*) -M2.0N  |          |
| BF3F-71 (*) -P2.0   | YRF-1070 |
| BF3M-71 (*) -M2.0N  |          |

注1) 表面処理 (\*): GF…ニッケル下地付0.38 μm部分金めっき  
GI…ニッケル下地付0.76 μm部分金めっき  
T…すずめっき

●J300シリーズ引抜き工具: EJ-JFAJ3

●J300シリーズ特殊引抜き工具: リセブタクル専用…EJ-JFAJ3R  
タブ専用…EJ-JFAJ3T