





トップ型



サイド型



極数	形番		寸法 (mm)		個数/リール	
	トップ型	サイド型	A	B	トップ	サイド
20	BM20B-SHLDS-G-TFT	SM20B-SHLDS-G-TF	9.0	13.0	1,400	1,000
30	BM30B-SHLDS-G-TFT	SM30B-SHLDS-G-TF	14.0	18.0	1,400	1,000
40	BM40B-SHLDS-G-TFT	SM40B-SHLDS-G-TF	19.0	23.0	1,400	1,000
50	BM50B-SHLDS-G-TFT	SM50B-SHLDS-G-TF	24.0	28.0	1,400	1,000

材質・表面処理

コンタクト：りん青銅・ニッケル下地付金めっき
ハウジング：ポリアミド・UL94V-0, ナチュラル（アイボリー）
補強金具：黄銅・銅下地付すずめっき（リフロー処理）

● RoHS2 対応品 本製品はラベルに (LF) (SN) を表示します。

BM 20 B - SHLD S - - G - TF	
組立品の形態：	
BM...SMTトップ型	
SM...SMTサイド型	
極数：	
トップ型...20, 30, 40, 50	
サイド型...20, 30, 40, 50	
部品名称：ベース	
シリーズ名	
色表示：S...ナチュラル（アイボリー）	
ボスの有無：なし...ボスなし、A...ボス付	
表面処理：G...ニッケル下地付金めっき	
納入形態：TF...エンボステーピング	
吸着テープ：なし...テープなし、T...テープ付	